

成型時インサート

使用 方 法 / 成型時
適 合 樹 脂 / 熱硬化性・熱可塑性
材 質 / 黄銅
ねじ管理規格 / JIS2 級


成型時に金型品などに差し込むことで使用する
インサートナットです



成型時インサートのタイプ

使用目的		「引っ張り、トルク」 バランスが 良い	「引っ張りを強化」	
ローレット		アヤ目	アヤ目	平目
溝有無		無し	あり	あり
内 径 形 状	片面取り 使用時に製品方向 が決まっています。	SXタイプ 	SXEタイプ 	SHEタイプ
	両面取り 使用時に製品方向 が決まっていません。どちらでもご 使用いただけます。	XZタイプ 	XZEタイプ 	HZEタイプ
	袋穴 内径が袋穴形状と なり、貫通していま せん。	XYタイプ 	XYEタイプ 	HYEタイプ

袋穴形状のネジ有効について



ネジ有効部の長さは全長寸法に対
してマイナス 3mm 程度になりま
すが、ネジサイズが大きくなると
ネジ有効部の長さは短くなります
のでご相談ください。

XZE（溝入 両面タイプ）

ネジの呼びピッチ	外径	全長	品 番
M2x0.4	3.5	2.5	XZE-203525
M2.5x0.45	4	5	XZE-254050
M2.6x0.45	4	3	XZE-264030
	5	8	XZE-265080
M3x0.5	5	4	XZE-305040
	5	5	XZE-305050
	5	6	XZE-305060
	5	7	XZE-305070
M4x0.7	5	8	XZE-305080
	6	5	XZE-306050
	6	4	XZE-406040
	6	6	XZE-406060
M4x0.7	6	7	XZE-406070
	6	10	XZE-4060100
	7	8	XZE-407080
	8	5	XZE-408050
M5x0.8	7	7	XZE-507070
	7	8	XZE-507080
	7	10	XZE-5070100
	8	5	XZE-508050
M6x1.0	8	6	XZE-508060
	8	10	XZE-5080100
	9	6	XZE-509060
	10	10	XZE-50100100
M6x1.0	8	16	XZE-6080160
	9	5.5	XZE-609055
	10	20	XZE-60100200
M8x1.25	13	15	XZE-80130150
M10x1.5	16	11	XZE-100160110
	20	25	XZE-100200250

SXE（溝入 片面取りタイプ）

ネジの呼びピッチ	外径	全長	品 番
M2x0.4	4	5	SXE-204050
M3x0.5	4.5	4	SXE-304540
	5	5.5	SXE-305055
M4x0.7	5	6	SXE-305060
	5	7	SXE-305070
	6	4	SXE-406040
	6	8	SXE-406080
M5x0.8	7	6	SXE-407060
	8	8	SXE-508080
	8	15	SXE-5080150
M6x1.0	9	7.5	SXE-509075
	10	10	SXE-60100100
M8x1.25	10	12	SXE-60100120
	12	10	SXE-80120100
M8x1.25	12	10	SXE-80120100

XYE（溝入 袋タイプ）

ネジの呼び ピッチ	外径	全長	品 番	ネジ有効
M2x0.4	4	4.5	XYE-204045	2
	5	5	XYE-305050	2.5
M3x0.5	5	8	XYE-305080	4
	5	10	XYE-3050100	5
	6	6	XYE-306060	3
M4x0.7	6	10	XYE-4060100	7
	6	12	XYE-4060120	8
	6	16	XYE-4060160	11
	7	8	XYE-407080	5
M5x0.8	7	12	XYE-4070120	8
	7	13	XYE-5070130	8.5
	8	10	XYE-5080100	6
	10	12	XYE-50100120	7
M6x1.0	10	16	XYE-50100160	11
	10	10	XYE-60100100	6
	10	14	XYE-60100140	9

東海製品品番案内

[表示例]

X Z E - 30 60 100 - CD
形状 ネジ呼び 外径 全長 - EC

上記品番以外にも多数ございます。
お気軽にお問合せください。

品番の表記について

XZE-305040-**CD** → C3604 (低力ドミウム材)
XZE-305040-**EC** → C6801 (鉛レス材)